

DIM OUT



Breite	150cm
Gewicht	260g/m ²
Material	100 % Polyester FR
Abdunkelungsgrad	bis zu 99 % in Abhängigkeit zur Farbe
Schwerentflammbarkeit	DIN 4102/B1, M1, BS 5867, Typ B, IMO Res. A471 (XII) NFPA701, MVSS302, EN 13773
Lichtechtheit	4-5
Waschechtheit 40° DIN EN ISO 105 C10	4-5
Waschechtheit 60° DIN EN ISO 105 C10	4-5
Maßänderung 40° DIN EN ISO 6330 DIN EN ISO 5077	Kette ca. +/-1% Schuss ca. +/-1
Maßänderung 60° DIN EN ISO 6330 DIN EN ISO 5077	Kette ca. +/-2% Schuss ca. +/-1
Maßänderung chem. Reinigen DIN EN ISO 3175-1	Kette ca. +/-2% Schuss ca. +/-1
Reibechtheit DIN EN ISO 105-X12	trocken 4-5, nass 4-5
Bewerte Schallabsorptionsgrad	0,65
Schallabsorberklasse	C

Pflege



Die vorstehenden technischen Daten sind allesamt Durchschnittswerte, die lediglich die technischen Eigenschaften und die chemische Zusammensetzung der gelieferten Ware beschreiben. Garantien werden nicht abgegeben.